

РЕКОРД 5S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198

		БАЛКАНКАР РЕКОРД АО				
Характеристики	1	Производитель				
	2	Наименование модели	Автопогрузчик	ДВ 16.33 S		
	3	Грузоподъёмность	Q	kg	16000	
	4	Центр тяжести груза	C	Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил	mm	1200
	5	Вид тяги		Электро/дизель/газ		Дизель
	6	Вид управления		Оператор идет, стоит, сидит		Оператор сидит
	7	Шины		L-пневматические, SE-суперэластик		L/L (SE/SE)
	8	Колеса (х-ведущие)		Количество, передних/задних		4x / 2
Размеры	9	Подъёмное устройство	h_3	Высота подъема	mm	3300
	10		h_2	Свободный ход	mm	-
	11		h_5	Увеличенный свободный ход	mm	-
	12	Размеры вилок	s/e/l	Толщина/ширина/длина	mm	100 x 250 x 2400 ¹⁾
	13	Угол наклона ПУ	α/β	Вперёд/назад	(°)	5°±1° / 10°±1°
	14	Габаритные размеры	L_2	Длина	mm	5800
	15		B	Ширина	mm	2725
	16		h_1	Высота при опущенном ПУ	mm	3250
	17		h_4	Высота при максимальном подъеме ПУ	mm	4850
	18		h_6	Высота до защитной крышки	mm	2900
	19		h_7	Высота сиденья оператора	mm	1850
	20		Радиус поворота	Wa	Внешний радиус	mm
21	Расстояние до груза	X	Расстояние от оси переднего моста до фронта вилок	mm	1000	
22	Ширина рабочего прохода	Ast ₄	C поддоном 1000x1200	mm	8800	
Экспл. х-ки	23	Скорость		Скорость хода с грузом/без груза	km/h	22 / 24
	24			Скорость подъема с грузом/без груза	m/s	0,3 / 0,4
	25			Скорость опускания с грузом/без груза	m/s	0,4 / 0,4
	26	Номин. тяговое усилие		C грузом	kN	95
27	Преодоление наклона		C грузом /без груза	%	22	
Масса	28	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	24100
	29	Нагрузка на оси		Без груза передняя/задняя	kg	37000 / 3100
	30			C грузом передняя/задняя	kg	11050 / 13050
Шасси	31	Шины		Число колёс, передних/задних		4 / 2
	32			Размер шин, передние		12.00-20
	33			Размер шин, задние		12.00-20
	34	Колёсная база	Y		mm	3600
	35	Колея по центрам шин		Передняя/задняя	mm	2040 / 1850
	36	Дорожный просвет	m_1	C грузом в самой низкой точке	mm	300
	37		m_2	C грузом в центре базы	mm	350
	38	Рабочий тормоз		Мех./гидр./пневм./комб.		Гидравлический
	39	Стояночный тормоз		Ручной/ножной		Ручной
Привод	40	Батарея		Тип		Стартерна
	41			Напряжение / ёмкость	V/Ah	12/135
	42			Вес	kg	41
	43	Двигатель внутреннего сгорания		Изготовитель, тип (дизель/газ)		PERKINS 1106D-E66TA
	44			Мощность двигателя по DIN 70020	kW	120
	45			Частота вращения номин. по DIN 70020	min ⁻¹	2200
	46			Число цилиндров/рабочий объём	/ cm ³	6 / 6660
	47	Трансмиссия		Тип, скорости (вперёд/назад)		Гидродинамична "DANA" T20000, 3/3
	48	Рабочее давление		В сменных рабочих приспособлениях	MPa	18
49	Уровень шума		Среднее значение на рабочем месте	dB(A)	85	

1) Рекомендуемые размеры для клыка вил.

* Автопогрузчики выполнены в соответствии с БДС EN 1726-1.

* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.

* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.

* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

