

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198							
Характеристики	1	Производитель	БАЛКАНКАР РЕКОРД АО						
	2	Наименование модели			ET5	ET10	ET15		
	3	Грузоносимость	Q		kg	5000	10000	15000	
	4	Вид тяги		Электро / дизель / газ		Электро			
	5	Вид управления		Оператор идет / стоит / сидит		Оператор сидит			
	6	Шины		L-пневматический; SE-суперэластик		L / L (SE / SE)			
	7	Колеса (х-ведущие)		Количество передних/задних		2 / 2x	2 / 4 x	2 / 4x / 4	
Размеры	8	Габаритные размеры	L	Длина	mm	3500	4000	4600	
	9		B	Ширина	mm	1500	2100		
	10	h ₆	AxBxH	Размеры товарной площадки	mm	2250x1500 x950	2700x2100 x950	3300x2100 x950	
	11		h ₇	Высота до защитной крышки	mm	2070 (с кабиной)			
	12		h ₇	Высота сиденья оператора	mm	1020			
	13	Радиус поворота	W _a	Внешний радиус	mm	4000	4200	4950	
	14	Ширина рабочего прохода	A ₁ / A ₂	При повороте на 90° в проходе	mm	2850/2850	3500/3500	4000/3500	
Экспл. узлы	15	Скорость		Скорость хода: с грузом / без груза	km/h	6 / 6,5	5 / 5,5	4 / 4,5	
	16	Номин. тяговое усилие		с грузом	N	5000	7500	10000	
	17	Преодоление наклона		с грузом / без груза	%	10 / 15	6 / 15	3 / 15	
Масса	18	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	3310	5100	5920	
	19	Нагрузка на оси		С грузом передняя/задняя	kg	4345/3965	5750/9350	6000/7020/ 7830	
	20			Без груза передняя/задняя	kg	1845/1465	2400/2700	2745/1630/ 1544	
Шасси	21	Шины		Число колёс, передних / задних		2 / 2	2 / 4	2 / 4 / 4	
	22			Размер шин, передние		8,15 - 15			
	23			Размер шин задние, опорные		8,15 - 15			
	24	Колёсная база	Y		mm	Y ₁ - 1950	Y ₁ - 2205	Y ₁ - 2205 Y ₂ - 800	
	25	Колея по центрам шин		Передняя / задняя	mm	1170/1170	1500/1700	1500/1700	
	26	Дорожный просвет	m ₁	С грузом в самой низкой точке	mm	175			
	27		m ₂	С грузом в центре базы	mm	195			
28	Рабочий тормоз			Мех. / гидр. / пневм. / комб.		Гидравлический			
29	Стояночный тормоз			Ручной / ножной		Ручной			
Привод	30	Батарея		Тип		Панцерная			
	31			Напряжение / ёмкость	V/Ah	2x40V / 4PzS425Ah	2x40V / 4PzS640Ah		
	32			Вес АКБ	kg	1075	1655		
	33	Электродвигатели		Производитель, тип		AMRE - Италия			
	34			Тяговый, мощность (S ₂ – 60 min.)	kW	9			
	35			Электродвигатель рулевого управления, мощность (S ₄ – 25%)	kW	1,25			
	36	Управление скоростями			Тип		Импульсный регулятор "CURTIS"		
	37	Трансмиссия			Тип		Механическая		
38	Уровень шума			Среднее значение на рабочем месте водителя	dB(A)	60...65			

* Электротележки выполнены в соответствии с БДС EN 1726-1

* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.

* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

