

<b>ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА</b>		<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198</b>					
Характеристики	1	Производитель	<b>БАЛКАНКАР РЕКОРД АД</b>				
	2	Наименование модели			ET 2	ET 3	
	3	Грузоносимость	Q		kg	2 000	3 000
	4	Вид тяги		Электро / дизель / газ		Электро	
	5	Вид управления		Оператор идет / стоит / сидит		Оператор сидит	
	6	Шины		L-пневматический; SE-суперэластик		L / L	
	7	Колеса (х-ведущие)		Количество передних/задних		2/2 х	
Размеры	8	Габаритные размеры	L	Длина	mm	3450	
	9		B	Ширина	mm	1300	
	10		AxBxH	Размеры товарной площадки	mm	2100x1300x800	
	11		h <sub>6</sub>	Высота до защитной крышки	mm	2000 /с кабина/	
	12		h <sub>7</sub>	Высота сиденья оператора	mm	1000	
	13	Радиус поворота	Wa	Внешний радиус	mm	3200	
14	Ширина рабочего прохода		При повороте на 90° в проходе	mm	2600		
Экспл. х-ки	15	Скорость		Скорость хода: с грузом / без груза	km/h	17/22	
	16	Номин. тяговое усилие		с грузом	N	1750	2000
	17	Преодоление наклона		с грузом / без груза	%	12/20	10/18
Масса	18	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	1500	1835
	19	Нагрузка на оси		С грузом передняя/задняя	kg	1300 / 2200	1950 / 2885
	20			Без груза передняя/задняя	kg	700 / 800	800 / 1035
Шасси	21	Шины		Число колёс, передних / задних		2 / 2	
	22			Размер шин, передние		23x5	
	23			Размер шин задние, опорные		23x5	
	24	Колёсная база	Y		mm	1700	
	25	Колея по центрам шин	B <sub>1</sub> /B <sub>2</sub>	Передняя / задняя	mm	1025 / 1100	
	26	Дорожный просвет	m <sub>1</sub>	С грузом в самой низкой точка	mm	115	
	27		m <sub>2</sub>	С грузом в центре базы	mm	275	
	28	Рабочий тормоз		Мех. / гидр. / пневм. / комб.		Гидравлический	
	29	Стояночный тормоз		Ручной / ножной		Ручной	
Привод	30	Батарея		Тип		Панцерная	
	31			Напряжение / ёмкость	V/Ah	2x40V/165Ah	2x40V/280Ah
	32			Вес АКБ	kg	597	903
	33	Электродвигатели		Производитель, тип		"AMRE"Италия	
	34			Тяговый, мощность (S <sub>2</sub> – 60 min.)	kW	3,6	
	35			Электродвигатель рулевого управления, мощность (S <sub>4</sub> – 25% )	kW	1,2	
	36	Управление скоростями		Тип		Импульсный регулятор "CURTIS"	
37	Уровень шума		Среднее значение на рабочем месте	dB(A)	60		

\* Электротележки выполнены в соответствии с БДС EN 1726-1

\* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.

\* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

