

| АВТОТЯГАЧ | | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198 | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| | | БАЛКАНКАР РЕКОРД АО | | | | | | |
| Характеристики | 1 | Производитель | | | | | | |
| | 2 | Наименование модели | | | | | | |
| | 3 | Грузоносимость | Q | kN | ДТ 1530.2 N 18 | ДТ 1532.2 N 22 | | |
| | 4 | Вид тяги | Электро / дизель / газ | | | Дизель | | |
| | 5 | Вид управления | Оператор идет / стоит / сидит | | | Оператор сидит | | |
| | 6 | Шины | L-пневматический; SE-суперэластик | | | L/L (SE/SE) | | |
| | 7 | Колеса (х-ведущие) | Количество передних/задних | | | 2 / 2 х | | |
| Размеры | 8 | Габаритные размеры | L | Длина | mm | 2860 | | |
| | 10 | | h ₁ | Высота до защитной крышки | mm | 2010 | | |
| | 11 | | h ₂ | Высота сиденья оператора | mm | 950 | | |
| | 12 | | h _a /h _b | Рабочая высота тягового стержня | mm | 300 / 400 | | |
| | 13 | Радиус поворота | W _a | Внешний радиус | mm | 3400 | | |
| Эксп. л. | 14 | Скорость | Скорость хода вперед/ назад | | km/h | 20 / 10 | I-10; II-20/ 10 | |
| | 15 | Номин. тяговое усилие | С грузом | | kN | 18 | 22 | |
| | 16 | Преодоление наклона | Без груза | | % | 25 | | |
| Мас-са | 17 | Собственный вес | Вкл. батарею по ISO 5053 – 87 | | kg | 2850 | | |
| | 18 | Нагрузка на оси | Передняя - мост управления | | kg | 820 | | |
| | 19 | | Задняя - мост двигательный | | kg | 2030 | | |
| Шасси | 20 | Шины | Число колёс, передних / задних | | 2 / 2 | | | |
| | 21 | | Размер шин, передние | | 6,00-9 | | | |
| | 22 | | Размер шин задние | | 8,15-15 | | | |
| | 23 | Колёсная база | Y | mm | 1835 | | | |
| | 24 | Колея по центрам шин | B ₁ /B ₂ | mm | 1292 / 1240 | | | |
| | 25 | Дорожный просвет | m ₁ | С грузом в самой низкой точка | mm | 130 | | |
| | 26 | | m ₂ | С грузом в центре базы | mm | 190 | | |
| | 27 | Рабочий тормоз | Мех. / гидр. / пневм. / комб. | | | Гидравлический | | |
| 28 | Стояночный тормоз | Ручной / ножной | | | Ручной | | | |
| Привод | 29 | Батарея | Тип | | Стартерная | | | |
| | 30 | | Напряжение / ёмкость | | V/Ah | 12 / 88 | | |
| | 31 | | Вес | | kg | 22 | | |
| | 32 | Двигатель внутреннего сгорания | Изготовитель, тип (дизель/газ) | | DEUTZ D 2011 L04W (дизель) | | | |
| | 33 | | Мощность двигателя по DIN 70020 | | kW | 47,5 | | |
| | 34 | | Частота вращения номин. по DIN70020 | | min ⁻¹ | 2600 | | |
| | 35 | | Число цилиндров / рабочий объём | | /cm ³ | 4/3620 | | |
| | 36 | | Расход топлива | | l/h | 2,5 (дизель) | | |
| | 37 | Трансмиссия | Тип, скорости (вперёд / назад) | | | Гидродинамическая 1 / 1 1 / 1 | | |
| | 38 | Передаточный механизм | Тип | | | Гидротрансформатор | | |
| | 39 | Мост двигательный | Подвеска, тип | | | Пружинная подвеска | | |
| | 40 | Уровень шума | Среднее значение на рабочем месте | | dB(A) | 80 | | |

* Автотягачи выполнены в соответствии с БДС EN 1726-1.

* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках .

* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.

* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

